

Replaceable LED Lamps / Austauschbare LED-Lampen CXM14G5 (GH36-d, B35)

Powerful module with twist & lock system Ø36mm designed for up to 32W. Module contains a high-efficient 19x19mm LED-chip. Sustainable technology allows replacing the modular light source easily by end-user. 3SDCM, optional 2SDCM, colour binning standard. Excellent optical emission uniformity and colour over angle consistency. Exceptional long term colour stability and thermal conductivity for uniform heat spreading. Special colour temperature on request. Module with B50/40 reflector/optic interface.

Leistungsstarkes Modul mit Twist & Lock-Verschluss Ø36mm ausgelegt für bis zu 32 W. Modul beinhaltet hocheffizienten 19x19mm LED-Chip. Nachhaltige Technologie ermöglicht das mühelose Austauschen des modularen Leuchtmittels durch den Endverbraucher. 3SDCM, optional 2SDCM, Binning-Standard. Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit der optischen Emission und Farbkonsistenz über Winkel. Außergewöhnlich langfristige Farbstabilität und Wärmeleitfähigkeit für gleichmäßige Wärmeverteilung. Sonderlichtfarben auf Anfrage. Modul mit B50/40 Reflektor/Optik-Schnittstelle.



GH36d-5 - Lamp with CXM-14/ GH36d-5 - Lampe mit CXM-14 Lux G5		Pmax = 32 W @ 900 mA												
Type/ Typ	CRI	CCT [K]	Current/ Forward Voltage/ Power/	Stromstärke Vorwärtsspannung Leistung	[mA] [V] [W]	200	300	400	500	600	700	800	900	
CXM14G5-	927	90	2700	Energy Efficiency Class/	Energieeffizienzklasse	B	C	C	C	C	C	C	D	
				Lamp Luminous Flux/	Lampenlichtstrom	[lm]	1083	1593	2091	2579	3056	3522	3978	4424
				Efficacy/	Effizienz	[lm/W]	172	166	162	158	154	151	148	145
	930	90	3000	Energy Efficiency Class/	Energieeffizienzklasse	B	C	C	C	C	C	C	C	
				Lamp Luminous Flux/	Lampenlichtstrom	[lm]	1102	1621	2128	2624	3109	3583	4047	4501
				Efficacy/	Effizienz	[lm/W]	175	169	165	161	157	154	150	147
	935	90	3500	Energy Efficiency Class/	Energieeffizienzklasse	B	B	B	C	C	C	C	C	
				Lamp Luminous Flux/	Lampenlichtstrom	[lm]	1149	1691	2220	2738	3245	3739	4223	4697
				Efficacy/	Effizienz	[lm/W]	182	176	172	168	164	160	157	153
	940	90	4000	Energy Efficiency Class/	Energieeffizienzklasse	B	B	B	C	C	C	C	C	
				Lamp Luminous Flux/	Lampenlichtstrom	[lm]	1149	1691	2220	2738	3245	3739	4223	4697
				Efficacy/	Effizienz	[lm/W]	182	176	172	168	164	160	157	153

GH36d-Modul Ø 50 mm für Spot- / Downlights mit Twist & Lock System, Integrierte Optik- und Reflektor-Schnittstellen Ø 50 und Ø 40 mm diverse Hersteller. Maximales Optik- bzw. Reflektorgewicht: 30 g, max. 32 W (typ. 900 mA)

