

LAMPS / LAMPE

GH27d-2 B35 CXM-9 Gen4

Powerful module with twist & lock system Ø27mm designed for up to 16W. Module contains a high-efficient 13,5x13,5mm LED-chip. Sustainable technology allows replacing the modular light source easily by end-user. 3SDCM, optional 2SDCM, colour binning standard. Excellent optical emission uniformity and colour over angle consistency. Exceptional long term colour stability and thermal conductivity for uniform heat spreading. Special colour temperature on request. Module with B35 reflector/optic interface.

Hocheffizientes Modul mit Twist & Lock-Verschluss Ø27mm ausgelegt für bis zu 16W. Modul beinhaltet hocheffizienten 13,5x13,5mm LED-Chip. Nachhaltige Technologie ermöglicht das mühelose Austauschen des modularen Leuchtmittels durch den Endverbraucher. 3SDCM, optional 2SDCM, Binning-Standard. Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit der optischen Emission und Farbkonsistenz über Winkel. Außergewöhnlich langfristige Farbstabilität und Wärmeleitfähigkeit für gleichmäßige Wärmeverteilung. Sonderlichtfarben auf Anfrage. Modul mit B35 Reflektor/Optik-Schnittstelle.



GH27d-2 - Lamp with CXM-9/ GH27d-2 - Lampe mit CXM-9			Not compatible with: nicht kompatibel mit ARCHA DL R80							
Type/ Typ	Current/ Stromstärke [mA]		120	160	200	240	250	300	400	450
	Forward Voltage/ Vorwärtsspannung [V]		31,7	32	32,3	32,6	32,7	33,7	34,7	35,1
	Power/ Leistung [W]		3,8	5,1	6,5	7,8	8,2	10,1	13,9	15,8
840	Energy Efficiency Class/ Energieeffizienzklasse		B	C	C	C	C	C	C	D
	Lamp Luminous Flux/ Lampenlichtstrom [lm]		649	856	1060	1261	1311	1572	2037	2258
	Efficacy/ Effizienz [lm/W]		171	168	163	162	160	156	147	143
935	Energy Efficiency Class/ Energieeffizienzklasse		D	D	D	D	D	D	D	D
	Lamp Luminous Flux/ Lampenlichtstrom [lm]		543	717	887	1055	1097	1344	1758	1959
	Efficacy/ Effizienz [lm/W]		143	141	136	135	134	133	126	124
930	Energy Efficiency Class/ Energieeffizienzklasse		D	D	D	D	D	D	D	D
	Lamp Luminous Flux/ Lampenlichtstrom [lm]		545	719	889	1059	1101	1348	1763	1965
	Efficacy/ Effizienz [lm/W]		143	141	137	136	134	133	127	124
927	Energy Efficiency Class/ Energieeffizienzklasse		D	D	D	D	D	D	E	E
	Lamp Luminous Flux/ Lampenlichtstrom [lm]		523	689	853	1015	1055	1292	1690	1884
	Efficacy/ Effizienz [lm/W]		138	135	131	130	129	128	122	119

GH27d-Modul Ø 35 mm für Spot- / Downlights mit Twist & Lock System Integrierte Optik- und Reflektor-Schnittstelle Ø 35 für diverse Marken (Bajonettbefestigung), Maximales Optik- bzw. Reflektorgewicht: 30 g, max. 16 W (typ. 450 mA)

CODE	KELVIN	CRI	MAX. POWER / Max. Leistung	LUMEN @450 mA	EFFICACY / Effizienz @450 mA
CXM9G4-840	4000	80	16 W @450 mA	2258 lm	143 lm/W
CXM9G4-935	3500	90	16 W @450 mA	1959 lm	124 lm/W
CXM9G4-930	3000	90	16 W @450 mA	1965 lm	124 lm/W
CXM9G4-927	2700	90	16 W @450 mA	1884 lm	119 lm/W

Kompatibel mit ARONA DL R80. Modul mit B50/40 Reflektor/Optik-Schnittstelle. Die Leuchte wird konfiguriert ausgeliefert.

